

I. VIDAUKT

GRUNNKRÖFUR

Hugtök sem notuð eru koma frá Alþjóðalögmaðlifræðistofnuninni.

Inngangsorð

Þegar vog er útbúin eða er tengd við fleiri en einn álestrar- eða prentbúnað, sem notaður er í þeim tilgangi sem um getur í liðum a til f í 2. mgr. 1. gr., þarf búnaður af þessu tagi, sem sýnir aðeins niðurstöður vigtunar og getur ekki haft áhrif á að vogin verki á réttan hátt, ekki að standast grunnkröfurnar, að því tilskildu að niðurstöður vigtunar séu prentaðar og skráðar á réttan hátt og óafmáanlega með hluta vogarinnar sem stenst grunnkröfurnar og að niðurstöðurnar séu aðgengilegar fyrir báða hlutaðeigandi aðila. Þegar um er að ræða vogir sem notaðar eru við beina sölu til almennings verður álestrar- og prentbúnaður fyrir seljanda og kaupanda þó að standast grunnkröfurnar.

Mælifræðilegar kröfur1. *Einingar massa*

Einingar massa sem nota á skulu vera löglegar einingar í skilningi tilskipunar 80/181/EBE frá 20. desember 1979 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi mælieiningar⁽⁹⁾.

Með fyrirvara um að þessu skilyrði sé fullnægt, eru eftirfarandi einingar heimilaðar:

- a) einingar alþjóðlega einingakerfisins (SI-einingar): kiló, mikrógramm, milligramm, gramm, tonn,
- b) breskar einingar: troyesúnsa, við vigtun góðmálma,
- c) aðrar einingar sem eru utan alþjóðlega einingakerfisins: metrakarat, við vigtun eðalsteina.

Fyrir vogir sem eru gerðar fyrir breskar einingar fyrir massa sem um getur hér að framan skal umrekna grunnkröfurnar sem tilgreindar eru hér á eftir með einföldum innrekningi.

2. *Nákvæmnisflokkar*

2.1. Skilgreindir hafa verið eftirfarandi flokkar:

- a) I sérstök nákvæmni
- b) II mikil nákvæmni
- c) III millinákvæmni
- d) IV venjuleg nákvæmni

Skilgreiningar fyrir þessa flokka eru í töflu 1.

Tafla 1

Nákvæmnisflokkar				
Flokkur	Skerðingargildi (e)	Lágmarksgeta (Min)	Fjöldi skerðingargilda (n)((Max)(e))	
		lágmarksgildi	lágmarksgildi	hámarksgildi
I	0,001 g ≤ e	100 e	50000	—
II	0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g	20 e	100	100000
	01 g ≤ e	50 e	5000	100000
III	01 g ≤ e ≤ 2 g	20 e	100	10000
	5 g ≤ e	20 e	500	10000
IV	5 g ≤ e	10 e	100	1000

⁽⁹⁾ Stjórd. EB L 39, 15. 2.1980, bls. 40.

Lágmarksgeta minnkar í 5 e fyrir vogir í flokki II og III sem notaðar eru til að ákvarða flutningsgjöld.

2.2. *Deilingargildi*

- 2.2.1. Raunverulegt deilingargildi (d) og skerðingargildi (e) skal sýna með þessum hætti:

$1 \times 10^k, 2 \times 10^k$ eða 5×10^k einingar massa,

þar sem k er heil tala eða núll.

- 2.2.2. Fyrir aðrar vogir en þær sem hafa viðbótarálestrartæki:

$d = e$.

- 2.2.3. Fyrir vogir sem hafa viðbótarálestrartæki gildir eftirfarandi:

$e = 1 \times 10^k$ g;

$d < e \leq 10 d$.

Þessi skilyrði eiga ekki við um vogir í I. flokki með $d < 10^{-4}$ g, þar sem $e = 10^{-3}$ g.

3. *Flokkun*

3.1. *Vogir með eitt vigtunarsvið*

Vogir sem hafa viðbótarálestrartæki skulu tilheyra I. eða II. flokki. Lægri mörk lágmarksgetu fyrir þessar vogir fast úr töflu 1 með því að setja raunverulegt deilingargildi (d) í stað skerðingargildis (e) í 3. dálki.

Ef $d < 10^{-4}$ g má hámarksgeta i I. flokki vera minni en 50 000 e.

3.2. *Vogir með fleiri en eitt vigtunarsvið*

Heimilt er að hafa fleiri en eitt vigtunarsvið á vogum að því tilskildu að það komi skyrt fram á þeim. Hvert vigtunarsvið er flokkad í samræmi við lið 3.1. Ef vigtunarsviðin falla undir mismunandi nákvæmnisflokkar skal vogin standast ströngustu krófur sem gilda um þá nákvæmnisflokkar sem vigtunarsviðin tilheyra.

3.3. *Vogir með margskipt vigtunarsvið*

- 3.3.1. Heimilt er að hafa fleiri en eitt skipt vigtunarsvið (margskipt vigtunarsvið) á vogum með eitt vigtunarsvið.

Vogir með margskiptu vigtunarsviði skulu ekki hafa viðbótarálestrartæki.

- 3.3.2. Sérhvert skipt vigtunarsvið i á vogum með margskiptu vigtunarsviði er skilgreint af:

— skerðingargildi e_i	með $e_{(i+1)} > e_i$
— hámarksgetu Max_i	með $\text{Max}_i = \text{Max}$
— lágmarksgetu Max_i	með $\text{Min}_i = \text{Max}_{(i-1)}$ og $\text{Min}_i = \text{Min}$

þar sem:

$i = 1, 2, \dots, r$,

i = númer skipts vigtunarsviðs,

r = heildarfjöldi skiptra vigtunarsviða.

Í öllum tilvikum er getan miðuð við nettóhleðslu, án þess að tillit sé tekið til hugsanlegra törgilda.

- 3.3.3. Skipt vigtunarsvið eru flokkuð samkvæmt töflu 2. Öll skipt vigtunarsvið á cinni vog falla undir sama nákvæmnisflokk og vogin sjálf.

Tafla 2

Vogir með margskipt vigtunarsvið				
$i = 1, 2, \dots r$				
$i =$ númer skipts vigtunarsviðs				
$r =$ heildarfjöldi skiptra vigtunarsviða				
Flokkur	Skerðingargildi (e_i)	Lágmarksgeta (Min)	Fjöldi skerðingargilda	
		Lágmarksgildi	Lágmarksgildi (1) (n) = ((Max _i)(e _{i-1}))	Hámarksgildi (n) = ((Max _i)(e _i))
I	$0,001 g \leq e_i$	100 e_1	50000	—
II	$0,001 g \leq e_i \leq 0,05 g$	20 e_1	5000	100000
	$01 g \leq e_i$	50 e_1	5000	100000
III	$01 g \leq e_i$	20 e_1	500	10000
IV	$5g \leq e_i$	10 e_1	50	1000

(1) Fyrir $i = r$ gildir samsvarandi dálkur töflu 1 þar sem er kemur í stað e .

4. Nákvæmni

- 4.1. Þegar beitt er málsméðferð þeirri sem mælt er fyrir um í 13. gr. skal frávik í álestri ekki vera meira en heimilað hámarksfrávik sem sýnt er í töflu 3. Ef um stafrænan álestur er að ræða skal leiðréttá frávik sem stafar af skekkju við að niðurstæða er rúnnuð í næstu heilu tölum.

Heimiluð hámarksfrávik gilda um nettó- og törugildi fyrir alla hugsanlega hleðslu, að frátöldum fyrirframstíltum törugildum.

Tafla 3

Heimiluð hámarksfrávik				
Hleðsla				Heimilað hámarksfrávik
Flokkur I	Flokkur II	Flokkur III	Flokkur IV	
$0 \leq m \leq 50000 e$	$0 \leq m \leq 5000 e$	$0 \leq m \leq 500 e$	$0 \leq m \leq 50 e$	$\pm 0,5 e$
$50 000 e < m \leq 200 000 e$	$5 000 e < m \leq 20 000 e$	$500 e < m \leq 2 000 e$	$50 e < m \leq 200 e$	$\pm 1,0 e$
$200 000 e < m$	$20 000 e < m \leq 100 000 e$	$2 000 e < m \leq 10 000 e$	$200 e < m \leq 1 000 e$	$\pm 1,5 e$

- 4.2. Heimiluð hámarksfrávik við notkun eru tvöföld þau heimiluðu hámarksfrávik sem fastsett eru í lið 4.1.

5. Unnt skal vera að endurtaka vigtanir vogar og fá sömu niðurstöðu þótt notuð séu önnur álestrartæki og aðferðir við að ná jafnvægisstöðu.

Vigtunarniðurstöður skulu vera óháðar stöðu hleðslunnar á álagshlutanum svo nægilegt teljist.

6. Vogin skal vera næm á litlar hleðslubreytingar.

7. Áhrifssstærdir og tími

- 7.1. Vogir i II., III. og IV. flokki, sem liklegt er að verði notaðar í hallandi stöðu, skulu vera ónæmar, svo nægilegt teljist, fyrir þeim halla sem orðið getur þegar vog er sett upp á eðlilegan hátt.

- 7.2. Vogirnar skulu standast mælifræðilegar krófur innan þess hitasviðs sem framleiðandi tilgreinir. Þetta svið skal að lágmarki vera:

- a) $5 ^\circ C$ fyrir vog í I. flokki,

- b) 15 °C fyrir vog í II. flokki,
- c) 30 °C fyrir vog í III. eða IV. flokki.

Ef framleiðandi hefur ekki tilgreint hitasvið gildir hitasviðið –10 °C til +40 °C.

- 7.3. Vogir sem knúnar eru með raforku frá orkuveitukerfi skulu standast mælifræðilegar kröfur við notkun á netspennu sem er innan eðlilegra fráviksmarka.

Vogir sem knúnar eru með raforku frá rafhlöðum skulu gefa til kynna þegar spenna fer niður fyrir það lágmarksgildi sem krafist er og annaðhvort starfa áfram á réttan hátt þegar það gerist eða stöðvast sjálfkrafa.

- 7.4. Rafknúnar vogir, að undanskildum vogum í I. og II. flokki þar sem e er minna en 1 g, skulu standast mælifræðilegar kröfur við efri mörk hitasviðsins þótt hlutfallslegur raki sé mikill.
- 7.5. Hleðsla á vog í II., III. eða IV. flokki í langan tíma skal hafa hverfandi áhrif á álestur vogarinnar á meðan hleðslan er á, sem og á nállstillingu jafnskjótt og hleðslan hefur verið tekin af.
- 7.6. Við annars konar skilyrði skulu vogir ýmist starfa á réttan hátt eða stöðvast sjálfkrafa.

Hönnun og smíði

8. *Almennar kröfur*

- 8.1. Hönnun og smíði voganna skal vera á þann veg að þær haldi mælifræðilegum eiginleikum sinum ef þær eru settar upp og notaðar á réttan hátt, í því umhverfi sem þær eru ætlaðar fyrir. Skylt er að sýna gildi massans.
- 8.2. Rafeindavogir skulu ekki sýna merki um alvarlega bilun þótt þær verði fyrir truflun eða skulu, að öðrum kosti, geta greint bilanir á sjálfvirkana hátt og gefið það til kynna.

Ef alvarleg villa greinist á sjálfvirkana hátt í rafeindavog skal viðvörun um það heyrast eða sjást og skal viðvörunin halda áfram þar til notandi lagfærir bilunina eða hún hverfur.

- 8.3. Vogir skulu standast kröfurnar í liðum 8.1 og 8.2 í þann tíma sem talinn er eðlilegur miðað við þá notkun sem þær eru ætlaðar fyrir.

Á stafrænum rafeindavogum skal atið vera nægileg stjórn á að mæliferlið sé rétt og að álestrarbúnaður vinni rétt, svo og á allri geymslu og flutningi gagna.

Ef alvarleg villa vegna slits greinist á sjálfvirkana hátt í rafeindavog skal viðvörun um það heyrast eða sjást og skal viðvörunin halda áfram þar til notandi lagfærir bilunina eða hún hverfur.

- 8.4. Ef utanaðkomandi búnaður er tengdur við rafeindavog með viðeigandi tengibúnaði skal það ekki hafa áhrif á mælifræðilega eiginleika vogarinnar.
- 8.5. Vogir skulu ekki hafa neina eiginleika sem eru liklegir til að auðvelda sviksamlega notkun og skal möguleikinn á misnotkun fyrir slysni vera sem minnstur. Íhlutir sem notanda er óheimilt að fjarlægja eða stilla skulu tryggðir gegn sliku.
- 8.6. Hanna skal vogir þannig að eftirlit sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun megi framkvæma á fljótlegan hátt.

9. *Álestur vigtunarniðurstaðna og annarra vigtunargilda*

Álestur vigtunarniðurstaðna og annarra vigtunargilda skal vera nákvæmur, ótvíraður og ekki villandi og álestrartækisíð skal leyfa auðveldan álestur við venjuleg notkunarskilyrði.

Heiti og tákni eininganna sem um getur í 1. lið þessa viðauka skulu vera í samræmi við ákvæði tilskipunar 80/181/EBE, að viðbættu tákniu fyrir metrakarat sem er táknið „ct“.

Álestur skal ekki vera mögulegur yfir hámarksgetu (Max), að viðbættum 9 e.

Einungis er heimilt að nota viðbótarálestrarbúnað hægra megin við tugabrotskommu. Einungis er heimilt að nota búnað til að vikka út svið álestrar tímabundið og ekki skal vera hægt að prenta á meðan hann starfar.

Sýna má aukaálestra að því tilskildu að ekki sé unnt að rugla þeim saman við aðalálestra.

10. *Prentun vigtunarniðurstaðna og annarra vigtunargilda*

Prentaðar niðurstöður skulu vera réttar, auðkenndar á viðeigandi hátt og ótvíraðar. Prentunin skal vera skýr, læsileg, óafmáanleg og varanleg.

11. *Hallastilling*

Á vogum skal vera, ef við á, búnaður til hallastillingar og hallamál sem eru nægilega nэм til að hægt sé að setja vogina upp á réttan hátt.

12. *Núllstilling*

Heimilt er að hafa núllstillingarbúnað á vogum. Notkun sliks búnaðar skal leiða til nákvæmrar núllstillingar og skal ekki valda röngum mæliniðurstöðum.

13. *Törubúnaður og fyrirframstílltur törubúnaður*

Á vogum er heimilt að hafa einn törubúnað eða fleiri, svo og fyrirframstíltan törubúnað. Notkun sliks búnaðar skal leiða til nákvæmrar núllstillingar og tryggja rétta vigtun á nettóþyngd. Þá skal notkun fyrirframstills törubúnaðar tryggja að reiknuð nettóþyngd sé rétt ákvörðuð.

14. *Vogir sem notaðar eru við beina sölu til almennings er hafa ekki meiri hámarksgetu en 100 kg: viðbótararkröfur*

Á vogum sem notaðar eru við beina sölu til almennings skulu allar nauðsynlegar upplýsingar um vigtunina vera sjáanlegar og kaupandi skal sjá greinilega útreikning verðs á þeiri voru sem keypt er, ef um er að ræða vogir með verðútreikningi.

Ef hægt er að lesa söluberð af vog skal verðið vera nákvæmt.

Á vogum með verðútreikningi skal nauðsynlegur álestur vara nόgu lengi til að kaupandi geti lesið hann svo vel sé.

Einungis er heimilt að vogir með verðútreikningi séu notaðar til annars en vigtunar og verðútreiknings stykkjavoru að því tilskildu að allur álestur sem tengist sliku sé prentaður greinilega og ótvírað á kvittun eða merkimiða fyrir viðskiptavinum.

Vogir skulu ekki hafa neina þá eiginleika sem geta valdið því með beinum eða óbeinum hætti að túlkun álestrar verði ekki auðveld eða einföld.

Vogir skulu vernda kaupendur fyrir röngum sölubiðskiptum sem eiga rætur að rekja til þess að þær starfa ekki rétt.

Ekki er heimilt að hafa viðbótarálestrartæki og viðbótarbúnað til að vikka út svið álestrar á þessum vogum.

Einungis er heimilt að hafa aukabúnað á þessum vogum ef hann getur ekki leitt til sviksamlegra nota.

Vogum sem svipar til yoga sem venjulega eru notaðar við beina sölu til almennings en uppfylla ekki kröfur þessa liðar skulu hafa, nærri álestrarstað, eftirsandi óafmáanlega áletrun: „Ekki ætluð til notkunar við beina sölu til almennings“.

15. *Vogir sem prenta verðmerkimiða*

Vogir sem prenta verðmerkimiða skulu standast kröfur um vogir sem sýna verð og notaðar eru við beina sölu til almennings, svo fremi þær eigi við viðkomandi vog. Prentun á verðmerkimiða skal ekki vera möguleg fyrir magn undir lágmarksgetu.

*II. VIDAUKI***SAMRÆMISMATSADFERÐIR****1. Aðferðareining B: ESB-gerðarprófun**

- 1.1. ESB-gerðarprófun er hluti samræmismatsaðferðar þar sem tilkynnt stofa rannsakar tæknilega hönnun vogar og sannprófar og staðfestir að tæknileg hönnun hennar uppfylli krófurnar í þessari tilskipun sem gilda um hann.
- 1.2. ESB-gerðarprófun má fara fram á eftirfarandi hátt:
 - með athugun sýnishorns af fullbúinni vog (framleiðslugerð) sem er dæmigerð fyrir viðkomandi framleiðslu,
 - með mati á því hvort tæknihönnun vogar sé fullnægjandi með athugun á tæknigögnunum og sönnunargögnum sem um getur í lið 1.3, ásamt athugun á sýnishornum af einum eða fleiri mikilvægum hlutum vogar, sem eru dæmigerð fyrir fyrirhugaða framleiðslu, (samsetning framleiðslugerðar og hönnunargerðar), eða
 - með mati á því hvort tæknihönnun vogar sé fullnægjandi með athugun á tæknigögnunum og sönnunargögnum sem um getur í lið 1.3, án þess að athuga sýnishorn (hönnunargerð).
- 1.3. Framleiðandinn skal leggja fram umsókn um ESB-gerðarprófun hjá einni tilkynntri stofu að eigin vali.

Með umsókninni verða að fylgja:

- a) nafn og heimilisfang framleiðandans og, ef viðurkenndur fulltrúi leggur inn umsóknina, einnig nafn hans og heimilisfang,
- b) skrifleg yfirlýsing þess efnis að sama umsókn hafi ekki verið lögð inn hjá annarri tilkynntri stofu,
- c) tæknigögnin; tæknigögnin skulu vera með þeim hætti að unnt sé að meta hvort vegin samræmist viðeigandi krófum þessarar tilskipunar og þau skulu innihalda fullnægjandi greiningu og mat á áhættu. Í tæknigögnunum skal tilgreina viðeigandi kröfur og þau skulu, að svo miklu leyti sem skiptir málí fyrir matið, fjalla um hönnun, framleiðslu og notkun vogar. Tæknigögnin skulu, þegar við á, innihalda a.m.k. eftirfarandi atriði:
 - i. almenna lýsingu á voginni,
 - ii. frumdrög að hönnun og framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, straumrásum o.s.frv.,
 - iii. lýsingar og skýringar sem eru nauðsynlegar til að skilja umræddar teikningar og myndir og áttu sig á notkun vogarinnar,
 - iv. skrá yfir samhæfðu staðlana sem beitt er að öllu eða einhverju leyti og hafa verið birtir í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hafi þessum samhæfðu stöðulum ekki verið beitt, þá lýsing á þeim lausnum sem eru valdar í því skyni að uppfylla grunnkröfur í þessari tilskipun, þ.m.t. skrá yfir viðeigandi tekniforskriftir sem var beitt, þegar samhæfðum stöðulum hefur verið beitt að hluta til skal í tæknigögnunum tilgreina þá hluta þeirra sem beitt hefur verið,
 - v. niðurstöður hönnunarútreikninga, athugana sem hafa verið gerðar, o.s.frv.,
 - vi. prófunarskýrslur,
- d) sýnishorn sem eru dæmigerð fyrir fyrirhugaða framleiðslu. Tilkynnta stofan getur farið fram á að fá fleiri eintök sé þess þörf til að gera fyrirhugaðar prófanir,
- e) sönnunargögn sem sýna að tæknihönnun sé fullnægjandi, í þessum sönnunargögnum skulu tilgreind öll gógn sem notuð hafa verið, einkum þar sem viðeigandi samhæfðum stöðulum hefur ekki verið beitt i heild, ef nauðsyn krefur skulu í sönnunargögnum einnig koma fram niðurstöður prófana sem framkvæmdar hafa verið í samræmi við viðeigandi tekniforskriftir, á viðeigandi rannsóknarstofu framleiðandans eða á annari prófunarstofu fyrir hans hond og á hans ábyrgð.

1.4. Tilkynnta stofan skal:

Að því er varðar vog:

- 1.4.1. athuga tæknigögnin og sönnunargögnin til að meta hvort tæknihönnun vogar sé fullnægjandi,

að því er varðar sýnishornið eða sýnishornin:

- 1.4.2. sannprófa að sýnishornið eða sýnishornin hafi verið framleidd i samræmi við tæknigögnin og auðkenna þá þætti sem hafa verið hannaðir í samræmi við gildandi ákvæði viðeigandi samhæfðra staðla og þá þætti sem hafa verið hannaðir í samræmi við aðrar viðeigandi tækniforskriftir,

- 1.4.3. framkvæma eða láta framkvæma viðeigandi athuganir og prófanir til að ganga úr skugga um hvort lausnum í viðeigandi samhæfðum stöðlum hafi verið beitt rétt þegar framleiðandinn hefur valið að beita þeim,

- 1.4.4. framkvæma eða láta framkvæma viðeigandi athuganir og prófanir til að ganga úr skugga um hvort að lausnir sem framleiðandi beitir og felast í öðrum viðeigandi tækniforskriftum uppfylli samsvarandi grunnkröfur í þessari tilskipun, þar sem lausnum í viðeigandi samhæfðum stöðlum hefur ekki verið beitt,

- 1.4.5. komast að samkomulagi við framleiðandann um hvar athuganir og prófanir skulu fara fram.

- 1.5. Tilkynnta stofan skal semja matsskýrslu þar sem skráð er sú starfsemi sem framkvæmd er í samræmi við lið 1.4 og niðurstaða hennar. Tilkynnta stofan skal, með fyrirvara um skyldur sínar gagnvart tilkynningaryfirvöldum, einungis birta efni þeirrar skýrslu, að hluta til eða í heild, með samþykki framleiðandans.

- 1.6. Ef gerðareintakið uppfyllir þær kröfur þessarar tilskipunar sem eiga við um viðkomandi vog skal tilkynnta stofan gefa út ESB-gerðarprófunarvottorð handa framleiðandanum. Vottorðið skal innihalda nafn og heimilisfang framleiðandans, niðurstöður athugunarinnar, skilyrði fyrir því að vottorðið sé gilt (ef einhver eru) og nauðsynlegar upplýsingar til að auðkenna samþykktu gerðareintakið. ESB-gerðarprófunarvottorðinu getur fylgt einn viðauki eða fleiri.

ESB-gerðarprófunarvottorðið og viðaukar þess skulu innihalda allar upplýsingar sem skipta máli til að gera það kleift að meta samræmi framleiddra voga við gerðareintakið sem er til athugunar og framkvæma eftirlit meðan á notkun stendur.

Vottorðið um ESB-gerðarprófun skal gilda í 10 ár frá útgáfudegi og það má síðan endurnýja með 10 ára gildistíma í senn. Ef gerðar eru grundvallarbreytingar á hönnun vogarinnar, t.d. vegna tækninýjunga, er þá heimilt að takmarka gildistíma ESB-vottorðsins um gerðarprófun við tvö ár með þriggja ára fram lengingartímabili.

Ef gerðareintakið uppfyllir ekki viðeigandi kröfur þessarar tilskipunar skal tilkynnta stofan synja um útgáfu ESB-gerðarprófunarvottorðsins og tilkynna umsækjanda um það og gefa ítarlegan rökstuðning fyrir synjuninni.

- 1.7. Tilkynnta stofan skal fylgjast með öllum breytingum sem kunna að verða á almennt viðurkenndri tækni sem benda til þess að samþykktu gerðareintakið uppfylli ekki lengur viðeigandi kröfur þessarar tilskipunar og hún skal ákvæða hvort slikein breytingar þurfir að rannsaka frekar. Ef sú er raunin skal tilkynnta stofan upplýsa framleiðandann um það. Framleiðandinn skal upplýsa tilkynntu stofuna, sem geymir tæknigögnin er varða ESB-gerðarprófunarvottorði, um allar breytingar á samþykktu gerðareintaki sem geta haft áhrif á hvort vog uppfylli grunnkröfur í þessari tilskipun eða skilyrði fyrir gildi vottorðsins. Fyrir slikein breytingar skal krefjast viðbótarsamþykks í formi viðbótar við upphaflega ESB-gerðarprófunarvottorði.

- 1.8. Hver tilkynnt stofa skal upplýsa tilkynningaryfirvöld sín um þau ESB-gerðarprófunarvottorð og/eða viðbætur við þau sem hún hefur gefið út eða afturkallað og skal einnig, reglulega eða samkvæmt beiðni, veita tilkynningaryfirvöldum sínum aðgang að skránni yfir vottorð og/eða viðbætur við þau sem hefur verið synjað um, hafa verið feldl timabundið úr gildi eða takmörkuð á annan hátt.

Hver tilkynnt stofa skal upplýsa aðrar tilkynntar stofur um þau ESB-gerðarprófunarvottorð og/eða viðbætur við þau sem hún hefur synjað um samþykki, afturkallað, fellt timabundið úr gildi eða takmarkað á annan hátt og, samkvæmt beiðni, um þau vottorð og/eða viðbætur við þau sem hún hefur gefið út.

Framkvæmdastjórnin, aðildarríkin og aðrar tilkynntar stofur geta fengið afrit af ESB-gerðarprófunarvottorðunum og/eða viðbótum við þau samkvæmt beiðni. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin geta fengið afrit af tæknigögnunum og niðurstöðum athugana sem tilkynnta stofan framkvæmir samkvæmt beiðni. Tilkynnta stofan skal varðveita afrit af ESB-gerðarprófunarvottorðinu, viðaukum og viðbótum við það ásamt tæknimóppunni, þ.m.t. gógnin sem framleiðandinn leggur fram, þar til gildistími vottorðsins rennur út.

- 1.9. Framleiðandinn skal varðveita afrit af ESB-gerðarprófunarvottorðinu, viðaukum og viðbótum við það ásamt tæknigögnunum þannig að þau séu tiltæk fyrir landsyfirlöld í 10 ár eftir að vog er sett á markað.
- 1.10. Viðurkenndur fulltrúi framleiðandans getur lagt fram umsókn eins og um getur í lið 1.3. og uppfyllt skyldurnar sem settar eru fram í lið 1.7. og 1.9. að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu.

2. Aðferðareining D: Gerðarsamræmi byggt á gæðatryggingu framleiðsluferlisins

- 2.1. Gerðarsamræmi byggt á gæðatryggingu framleiðsluferlisins er hluti samræmismatsaðferðar þar sem framleiðandinn uppfyllir skyldurnar sem mælt er fyrir um í liðum 2.2 og 2.5 og tryggir og lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vogirnar, sem um er að ræða, séu í samræmi við gerðareintakið sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og uppfylli kröfurnar í þessari tilskipun sem gilda um þær.

2.2. Framleiðsla

Framleiðandinn skal starfrækja samþykkt gæðakerfi fyrir framleiðslu, lokavörueftirlit og prófanir á vogumum, sem um er að ræða, eins og tilgreint er í lið 2.3 og skal háður eftirliti eins og tilgreint er í lið 2.4.

2.3. Gæðakerfi

- 2.3.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um mat á gæðakerfi sínu fyrir viðkomandi vogir hjá tilkynntri stofu að eigin vali.

Með umsókninni verða að fylgja:

- a) nafn og heimilisfang framleiðandans og, ef viðurkenndur fulltrúi leggur fram umsóknina, einnig nafn hans og heimilisfang,
- b) skrifleg yfirlýsing þess efnis að sama umsókn hafi ekki verið lögð inn hjá annarri tilkynntri stofu,
- c) allar viðkomandi upplýsingar sem varða þann flokk tækja sem fyrirhugaður er,
- d) gögn um gæðakerfið og
- e) tæknigögn um samþykkta gerðareintakið og afrit af ESB-gerðarprófunarvottorðinu.

- 2.3.2. Með gæðakerfinu skal tryggja að vogirnar séu í samræmi við gerðareintakið sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og uppfylli kröfurnar í þessari tilskipun sem gilda um þær.

Alla þá þætti, kröfur og ákvæði sem framleiðandi hefur samþykkt skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan hátt sem skriflegar reglur, verklagsreglur og leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðakerfið skulu vera með þeim hætti að áætlanir, skipulag, handbækur og skýrslur, er varða gaði, séu alltaf túlkud á sama hátt.

Gögnin skulu einkum innihalda fullnægjandi lýsingu á:

- a) gæðamarkmiðum og stjórnskipulagi, ábyrgð og valdi stjórmenda með tilliti til vörugæða,
- b) samsvarandi aðferðum við framleiðslu, gæðastýringu og gæðatryggingu og þeim ferlum og kerfisbundnu aðgerðum sem nota skal,
- c) þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða fyrir, við og eftir framleiðslu, og hversu oft þær verða gerðar,
- d) gæðaskýrslum, s.s. skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og hæfi hlutaðeigandi starfsfólks o.s.frv.,

- e) aðferðum við eftirlit með því að tilskilin vörugæði hafi náðst og að gæðakerfið sé skilvirk.

2.3.3. Tilkynnta stofan skal meta gæðakerfið til þess að ákveða hvort það uppfylli kröfunar sem um getur í lið 2.3.2.

Stofan skal ætla fyrir fram að samræmis sé gætt við þessar kröfur að því er varðar þætti gæðakerfisins sem uppfylla samsvarandi forskriftir viðeigandi samhæfðra staðla.

Úttektarhópurinn skal búa yfir reynslu af gæðastjórnunarkerfum og þar að auki skal vera í honum a.m.k. einn aðili sem hefur reynslu af mati á vogum af viðkomandi sviði og á tækni vogarinnar sem um er að ræða og býr yfir þekkingu á viðeigandi kröfum þessarar tilskipunar. Hluti af úttektinni skal vera matsheimsókn á athafnasvæði framleiðanda. Úttektarhópurinn skal endurskoða teknigögnum sem um getur í e-lið i lið 2.3.1 til að samræyna getu framleiðandans til að greina viðeigandi kröfur í þessari tilskipun og framkvæma nauðsynlegar athuganir í því skyni að tryggja að vogin uppfylli þessar kröfur.

Ákvörðunin skal tilkynnt framleiðandanum. Tilkynningin skal innihalda niðurstöður úttektarinnar og rökstudda ákvörðun um matið.

2.3.4. Framleiðandinn skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðakerfið, í þeirri mynd sem það hefur verið samþykkt, leggur honum á herðar og að viðhaldha því svo það sé fullnægjandi og skilvirk.

2.3.5. Framleiðandi skal upplýsa tilkynntu stofuna, sem samþykkti gæðakerfið, um allar fyrirhugaðar breytingar á því.

Tilkynnta stofan skal meta þær breytingar sem lagðar eru til og ákveða hvort breytt gæðakerfi muni áfram fullnægja kröfunum, sem um getur í lið 2.3.2, eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram.

Stofan skal tilkynna framleiðandanum ákvörðun sín. Tilkynningin skal innihalda niðurstöður athugunarinnar og rökstudda ákvörðun um matið.

2.4. Eftirlit á ábyrgð tilkynntu stofunnar

2.4.1. Tilgangur eftirlitsins er að tryggja að framleiðandinn ræki þær skyldur sem hið samþykkta gæðakerfi leggur honum á herðar.

2.4.2. Framleiðandinn skal veita tilkynntu stofunni aðgang til að meta framleiðslu-, skoðunar-, prófunar- og geymslustaði og láta henni í té allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:

- a) gögn um gæðakerfið,

- b) gæðaskýrslur, s.s. skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi hlutaðeigandi starfsfólks o.s.frv.

2.4.3. Tilkynnta stofan skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort framleiðandi viðhaldi gæðakerfinu og noti það og gefa framleiðanda úttektarskýrslu.

2.4.4. Að auki getur tilkynnta stofan komið óvænt í heimsókn til framleiðandans. Í slikum heimsóknum er tilkynntu stofunni heimilt að gera, eða láta gera, prófanir á vogum til að fera sönnur á að gæðakerfið vinni rétt, ef með þarf. Tilkynnta stofan skal gefa framleiðandanum skýrslu um heimsóknina og, hafi prófun farið fram, prófunarskýrslu.

2.5. Samræmismerkir og ESB-samræmisýfirlýsing

2.5.1. Framleiðandi skal festa CE-merki og viðbótarmælifræðimerkið sem sett eru fram í þessari tilskipun á ábyrgð tilkynntu stofunnar, sem um getur í lið 2.3.1, kenninúmer hins síðarnefnda á sérhverja vog sem samræmist gerðareintakinu sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og fullnægir viðeigandi kröfum í þessari tilskipun.

2.5.2. Framleiðandinn skal gera skriflega ESB-samræmisýfirlýsingu fyrir hverja gerð vogar og varðveita hana þannig að hún sé tilteik fyrir landsfyrvöld í 10 ár eftir að vogin er sett á markað. Í ESB-samræmisýfirlýsingunni skal tilgreina fyrir hvaða tegund vogar hún var samin.

Afrít af ESB-samræmisýfirlýsingunni skal vera aðgengilegt viðkomandi yfirvöldum samkvæmt beiðni.

- 2.6. Framleiðandinn skal hafa eftirfarandi tiltækt fyrir landsyfirvöld í tíu ár eftir að vogin er sett á markað:
- gögnin sem um getur í lið 2.3.1,
 - upplýsingar um breytingarnar, sem um getur í lið 2.3.5, í þeiri mynd sem þær hafa verið samþykktar,
 - þær ákvárdanir og skýrslur frá tilkynntu stofunni sem um getur í liðum 2.3.5, 2.4.3 og 2.4.4.
- 2.7. Hver tilkynnt stofa skal upplýsa tilkynningaryfirvöld sín um samþykki fyrir gæðakerfum sem hafa verið gefin út eða afturkólluð og skal, reglulega eða samkvæmt beiðni, veita tilkynningaryfirvöldum sínum aðgang að skránni yfir gæðakerfi sem synjað hefur verið um samþykki, samþykki hefur verið fellt tímabundið úr gildi fyrir eða takmarkað á annan hátt.
- 2.8. *Viðurkenndur fulltrúi*

Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má uppfylla skyldur hans sem settar eru fram í liðum 2.3.1, 2.3.5, 2.5 og 2.6, fyrir hans hönd og á hans ábyrgð, að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu.

3. Aðferðareining D1: Gæðatrygging framleiðsluferlisins

- 3.1. Gæðatrygging framleiðsluferlisins er samræmismatsaðferðin þar sem framleiðandinn uppfyllir skyldurnar sem mælt er fyrir um í liðum 3.2., 3.4. og 3.7. og tryggir og lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vogirnar, sem um er að ræða, uppfylli krófurnar í þessari tilskipun sem gilda um þær.
- 3.2. *Tæknigögn*

Framleiðandi skal útbúa tæknigögnin. Gögnin skulu vera með þeim hætti að unnt sé að meta hvort vogin samræmist viðkomandi kröfum og þau skulu innihalda fullnægjandi greiningu og mat á áhættu. Í tæknigognunum skal tilgreina viðeigandi krófur og þau skulu, að svo miklu leyti sem skiptir máli fyrir matið, fjalla um hönnun, framleiðslu og notkun vogar. Tæknigögnin skulu, þegar við á, innihalda a.m.k. eftirfarandi atriði:

- almenna lýsingu á voginni,
 - frumdrög að honnun og framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af ihlutum, undireiningum, straumrásum o.s.frv.,
 - lysingar og skýringar sem eru nauðsynlegar til að skilja umræddar teikningar og myndir og átta sig á notkun vogarinnar,
 - skrá yfir samhæfðu staðlana sem beitt er að öllu eða einhverju leyt og hafa verið birtir í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hafi þessum samhæfðu stöðlum ekki verið beitt, þá lýsing á þeim lausnum sem eru valdar í því skyni að uppfylla grunnkrófur í þessari tilskipun, þ.m.t. skrá yfir viðeigandi tækniforskriftir sem var beitt, þegar samhæfðum stöðlum hefur verið beitt að hluta til skal í tæknigognunum tilgreina þá hluta þeirra sem beitt hefur verið,
 - niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir eru, athugana sem farið hafa fram, o.s.frv.,
 - prófunarskýrslur.
- 3.3. Framleiðandinn skal varðveita tæknigögnin þannig að þau séu tiltekt fyrir viðkomandi landsyfirvöld í 10 ár eftir að vogin er sett á markað.
- 3.4. *Framleiðsla*

Framleiðandinn skal starfrækja samþykkt gæðakerfi fyrir framleiðslu, lokavörueftirlit og prófanir á vogunum, sem um er að ræða, eins og tilgreint er í lið 3.5 og skal háður eftirliti eins og tilgreint er í lið 3.6.

3.5. Gæðakerfi

- 3.5.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um mat á gæðakerfi sinu fyrir viðkomandi vogir hjá tilkynntri stofu að eigin vali.

Með umsókninni verða að fylgja:

- nafn og heimilisfang framleiðandans og, ef viðurkenndur fulltrúi leggur fram umsóknina, einnig nafn hans og heimilisfang,

- b) skrifleg yfirlýsing þess efnis að sama umsókn hafi ekki verið lögð inn hjá annarri tilkynntri stofu,
- c) allar viðkomandi upplýsingar sem varða þann flokk tækja sem fyrirhugaður er,
- d) skjöl um gæðakerfið,
- e) tæknigögnin sem um getur í lið 3.2.

3.5.2. Gæðakerfið skal tryggja að vogirnar uppfylli kröfur þessarar tilskipunar sem gilda um þær.

Alla þá þætti, kröfur og ákvæði sem framleiðandi hefur samþykkt skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan hátt sem skriflegar reglur, verklagsreglur og leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðakerfið skulu vera með þeim hætti að áætlanir, skipulag, handbækur og skýrslur, er varða gæði, séu alltaf túlkud á sama hátt.

Gögnin skulu einkum innihalda fullnægjandi lýsingu á:

- a) gæðamarkmiðum og stjórnskipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda með tilliti til vörugæða,
- b) samsvarandi aðferðum við framleiðslu, gæðastýringu og gæðatryggingu og þeim ferlum og kerfisbundnu aðgerðum sem nota skal,
- c) þeim athugunum og þrófunum sem gerðar verða fyrir, við og eftir framleiðslu, og hversu oft þær verða gerðar,
- d) gæðaskýrslum, s.s. skoðunarskýrslum og þróunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og hæfi hlutadeigandi starfsfólks o.s.frv.,
- e) aðferðum við eftirlit með því að tilskilin vörugæði hafi náðst og að gæðakerfið sé skilvirk.

3.5.3. Tilkynnta stofan skal meta gæðakerfið til þess að ákveða hvort það uppfylli kröfurnar sem um getur í lið 3.5.2.

Stofan skal ætla fyrir fram að samræmis sé gætt við þessar kröfur að því er vardar þætti gæðakerfisins sem uppfylla samsvarandi forskriftir viðeigandi samhæfðra staðla.

Úttektarhópurinn skal búa yfir reynslu af gæðastjórnunarkerfum og þar að auki skal vera í honum a.m.k. einn aðili sem hefur reynslu af mati á vogum af viðkomandi svíði og á tækní vogaðunnar sem um er að ræða og býr yfir þekkingu á viðeigandi kröfum þessarar tilskipunar. Hluti af úttektinni skal vera matsheimsókn á athafnasvæði framleiðanda. Úttektarhópurinn skal endurskoða tæknigögnin sem um getur í lið 3.2. til að sannreyna getu framleiðandans til að greina viðeigandi kröfur í þessari tilskipun og framkvæma nauðsynlegar athuganir í því skyni að vogin uppfylli þessar kröfur.

Ákvörðunin skal tilkynnt framleiðandanum. Tilkynningin skal innihalda niðurstöður úttektarinnar og rökstudda ákvörðun um matið.

3.5.4. Framleiðandinn skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðakerfið, í þeiri mynd sem það hefur verið samþykkt, leggur honum á herðar og að viðhalda því svo það sé fullnægjandi og skilvirk.

3.5.5. Framleiðandi skal upplýsa tilkynntu stofuna, sem samþykkti gæðakerfið, um allar fyrirhugaðar breytingar á því.

Tilkynnti stofan skal meta þær breytingar sem lagðar eru til og ákveða hvort breytta gæðakerfið uppfylli áfram kröfurnar sem um getur í lið 3.5.2 eða hvort endurmat þurfir að fara fram.

Stofan skal tilkynna framleiðandanum ákvörðun sína. Tilkynningin skal innihalda niðurstöður athugunarinnar og rökstudda ákvörðun um matið.

3.6. Eftirlit á ábyrgð tilkynntu stofunnar

3.6.1. Tilgangur eftirlitsins er að tryggja að framleiðandinn ræki þær skyldur sem hið samþykkta gæðakerfi leggur honum á herðar.

3.6.2. Framleiðandinn skal veita tilkynntu stofunni aðgang til að meta framleiðslu-, skoðunar-, prófunar- og geymslustaði og láta henni í té allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:

- a) gögn um gæðakerfið,
- b) tæknigögnin sem um getur í lið 3.2,
- c) gæðaskýrslur, s.s. skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hafi hlutaðeigandi starfsfólks o.s.frv.

3.6.3. Tilkynnta stofan skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort framleiðandi viðhaldi gæðakerfinu og noti það og gefa framleiðanda úttektarskýrslu.

3.6.4. Að auki getur tilkynnta stofan komið óvænt i heimsókn til framleiðandans. Í slikum heimsóknum er tilkynntu stofunni heimilt að gera, eða láta gera, prófanir á vörum til að færa sönnur á að gæðakerfið vinni rétt, ef með þarf. Tilkynnta stofan skal gefa framleiðandanum skýrslu um heimsóknina og, hafi prófanir farið fram, prófunarskýrslu.

3.7. Samræmismerkir og ESB-samræmisfyrlysing

3.7.1. Framleiðandi skal festa CE-merki, viðbótarmælifraðimerki sem sett eru fram í þessari tilskipun, og á ábyrgð tilkynntu stofunnar sem um getur í lið 3.5.1, kenninúmer hins síðarnefnda á sérhverja vog sem fullnægir viðeigandi kröfum í þessari tilskipun.

3.7.2. Framleiðandinn skal gera skriflega ESB-samræmisfyrlysingu fyrir hverja gerð vogar og varðveisla hana þannig að hún sé tiltæk fyrir landsyfirvöld í 10 ár eftir að vegin er sett á markað. Í ESB-samræmisfyrlysingunni skal tilgreina fyrir hvaða tegund vogar hún var samin.

Afrit af ESB-samræmisfyrlysingunni skal vera aðgengilegt viðkomandi yfirvöldum samkvæmt beiðni.

3.8. Framleiðandinn skal hafa eftirfarandi tiltækt fyrir landsyfirvöld í tíu ár eftir að vegin er sett á markað:

- a) gögnin sem um getur í lið 3.5.1,
- b) upplýsingar um breytingarnar sem um getur í lið 3.5.5 í þeirri mynd sem þær hafa verið samþykktar,
- c) þær ákvæðanir og skýrslur frá tilkynntu stofunni sem um getur í liðum 3.5.5, 3.6.3 og 3.6.4.

3.9. Hver tilkynnt stofa skal upplýsa tilkynningaryfirvöld sín um samþykki fyrir gæðakerfum sem hafa verið gefin út eða afturkólluð og skal, regluglega eða samkvæmt beiðni, veita tilkynningaryfirvöldum sínum aðgang að skránni yfir gæðakerfi sem synjað hefur verið um samþykki, samþykki hefur verið fellt timabundið úr gildi fyrir eða takmarkað á annan hátt.

3.10. Viðurkenndur fulltrúi

Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má uppfylla skyldur hans sem settar eru fram í liðum 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 og 3.8, fyrir hans hönd og á hans ábyrgð, að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu.

4. Aðferðareining F: Gerðarsamræmi byggt á sannprófun vöru

4.1. Gerðarsamræmi byggt á sannprófun vöru er sá hluti samræmismatsaðferðar þar sem framleiðandinn uppfyllir skyldurnar sem mælt er fyrir um í liðum 4.2 og 4.5 og tryggir og lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vogirnar, sem um er að ræða, sem hafa verið sannprófaðar í samræmi við ákvæði liðar 4.3, sér í samræmi við þá gerð sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og uppfylli krófurnar í þessari tilskipun sem gilda um þær.

4.2. Framleiðsla

Framleiðandinn skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið og vöktun þess tryggi að framleiddar vogir séu í samræmi við samþykktu gerðareintakið sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og uppfylli krófur þessarar tilskipunar sem gilda um þær.

4.3. Samprófun

Tilkynnt stofa, sem framleiðandi velur, skal framkvæma viðeigandi athuganir og prófanir til að ganga úr skugga um samræmi voganna við þá samþykktu gerð sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og viðeigandi krófur í þessari tilskipun.

Athuganir og prófanir til að ganga úr skugga um að vogir séu í samræmi við viðeigandi krófur skulu gerðar með því að framkvæma athugun og prófun á sérhverri vog eins og tilgreint er í lið 4.4.

4.4. *Sannprófun á samræmi með athugun og prófun á hverjum vogarbúnaði*

- 4.4.1. Hver vog skal athuguð sér og viðeigandi prófanir, sem eru skilgreindar í viðkomandi samhæfðum staðli eða stöðlum og/eða jafngildar prófanir skulu gerðar sem settar eru fram í öðrum viðeigandi tekniforskriftum til að sannreyna að hann sé í samræmi við þá samþykktu gerð sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og við viðeigandi krófur í þessari tilskipun.

Ef slíkur samhæfður staðall er ekki fyrir hendi skal hlutaðeigandi tilkynnt stofa ákveða hvaða prófanir er viðeigandi að framkvæma.

- 4.4.2. Tilkynnta stofan skal gefa út samræmisvottorð í tengslum við þær athuganir og prófanir sem gerðar eru, og skal hann setja kenninúmer sitt á hverja samþykktu vog eða láta gera það á eigin ábyrgð.

Framleiðandinn skal varðveita samræmisvottorðin þannig að þau séu tiltæk fyrir viðkomandi landsyfirvöld til skoðunar í 10 ár eftir að vogin er sett á markað.

4.5. *Samræmismerkni og ESB-samræmisfirlýsing*

- 4.5.1. Framleiðandi skal festa CE-merki og viðbótarmælifræðimerkið sem sett eru fram í þessari tilskipun á ábyrgð tilkynntu stofunnar, sem um getur í lið 4.3, kenninúmer hins síðarnefnda á sérhverja vog sem samræmist samþykktu gerðareintakinu sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og fullnægir viðeigandi kröfum í þessari tilskipun.

- 4.5.2. Framleiðandinn skal gera skriflega ESB-samræmisfirlýsingu fyrir hverja gerð vogar og varðveita hana þannig að hún sé tiltæk fyrir landsyfirvöld í 10 ár eftir að vogin er sett á markað. Í ESB-samræmisfirlýsingunni skal tilgreina fyrir hvaða tegund vogar hún var samin.

Afrit af ESB-samræmisfirlýsingunni skal vera aðgengilegt viðkomandi yfirvöldum samkvæmt beiðni.

Framleiðandinn má einnig festa kenninúmer tilkynntu stofunnar á vogina á ábyrgð þess síðarnefnda, ef tilkynnta stofan, sem um getur í lið 4.3, samþykkir það.

- 4.6. Ef tilkynnta stofan samþykkir það má framleiðandinn, á ábyrgð tilkynntu stofunnar, festa kenninúmer tilkynntu stofunnar á vogirnar í framleiðsluferlinu.

4.7. *Viðurkenndur fulltrúi*

Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má uppfylla skyldur hans, fyrir hans hönd og á hans ábyrgð, að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu. Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má ekki uppfylla þær skyldur hans sem settar eru fram í lið 4.2.

5. Aðferðareining F1: Samræmi byggð á sannprófun vöru

- 5.1. Samræmi byggð á sannprófun vöru er samræmismatsaðferðin þar sem framleiðandinn uppfyllir skyldurnar sem mælt er fyrir um í liðum 5.2, 5.3 og 5.6 og tryggir og lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vogirnar, sem um er að ræða og hafa verið sannprófaðar í samræmi við ákvæði í lið 5.4, séu í samræmi við krófurnar í þessari tilskipun sem gilda um þær.

5.2. *Tæknigögn*

- 5.2.1. Framleiðandi skal útbúa tæknigögnum. Gögnin skulu vera með þeim hætti að unnt sé að meta hvort vogin samræmist viðkomandi kröfum og þau skulu innihalda fullnægjandi greiningu og mat á áhættu. Í tæknigögnunum skal tilgreina viðeigandi krófur og þau skulu, að svo miklu leyti sem skiptir máli fyrir matið, fjalla um hönnun, framleiðslu og notkun vogar. Tæknigögnum skulu, þegar við á, innihalda a.m.k. eftirfarandi atriði:

- almenna lýsingu á voginni,
- frumdrög að hönnun og framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, straumrásum o.s.frv.,
- lysingar og skýringar sem eru nauðsynlegar til að skilja umræddar teikningar og myndir og átta sig á notkun vogarinnar,

- d) skrá yfir samhæfðu staðlana sem beitt er að öllu eða einhverju leyt og hafa verið birtir í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hafi þessum samhæfðu stöðlum ekki verið beitt, þá lýsing á þeim lausnum sem eru valdar í því skyni að uppfylla grunnkröfur í þessari tilskipun, þ.m.t. skrá yfir viðeigandi tækniforskriftir sem var beitt, þegar samhæfðum stöðlum hefur verið beitt að hluta til skal í tæknigognunum tilgreina þá hluta þeirra sem beitt hefur verið,
- e) niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir eru, athugana sem farið hafa fram, o.s.fr.,
- f) þrófunarskýrslur.

5.2.2. Framleiðandinn skal varðveita tæknigognin þannig að þau séu tiltæk fyrir viðkomandi landsyfirvöld í 10 ár eftir að vegin er sett á markað.

5.3. *Framleiðsla*

Framleiðandinn skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið og vöktun þess tryggi að framleiddar vogir séu í samræmi við viðeigandi kröfur í þessari tilskipun.

5.4. *Sannprófun*

Tilkynnt stofa, sem framleiðandi velur, skal framkvæma viðeigandi athuganir og prófanir til að ganga úr skugga um samræmi vogar við viðeigandi kröfur í þessari tilskipun.

Athuganir og prófanir til að ganga úr skugga um samræmi við þessar kröfur skulu gerðar með því að athuga og prófa hverja vog eins og tilgreint er í lið 5.5.

5.5. *Sannprófun á samræmi með athugun og prófun á hverri vog*

5.5.1. Allar vogir skulu athugaðar hver fyrir sig og gera skal viðeigandi prófanir, eins og sett er fram í viðkomandi samhæfðum stöðlum og/eða jafngildar prófanir sem settar eru fram í öðrum viðeigandi tækniforskriftum til að sannreyna að þær séu í samræmi við kröfur sem gilda um þær. Ef sliður samhæfður staðall er ekki fyrir hendi skal tilkynnta stofan sem um er að ræða ákveða hvaða prófanir er viðeigandi að framkvæma.

5.5.2. Tilkynnta stofan skal gefa út samræmisvottorð, að því er varðar athuganir og prófanir sem framkvæmdar eru, og skal hún setja kenninúmer sitt á sérhvert samþykkt mælitæki eða láta gera það á eigin ábyrgð.

Framleiðandinn skal varðveita samræmisvottorðin þannig að þau séu tiltæk fyrir viðkomandi landsyfirvöld í 10 ár eftir að vog er sett á markað.

5.6. *Samræmismerki og ESB-samræmisfirlýsing*

5.6.1. Framleiðandi skal festa CE-merki, og viðbótarmælifræðimerki sem sett eru fram í þessari tilskipun, og á ábyrgð tilkynntu stofunnar sem um getur í lið 5.4, kenninúmer þeirrar síðarnefndu á hverja vog sem fullnægir viðeigandi kröfum í þessari tilskipun.

5.6.2. Framleiðandinn skal gera skriflega ESB-samræmisfirlýsingu fyrir hverja gerð vogar og varðveita hana þannig að hún sé tiltæk fyrir landsyfirvöld í 10 ár eftir að vegin er sett á markað. Í ESB-samræmisfirlýsingunni skal tilgreina fyrir hvaða tegund vogar hún var samin.

Afrit af ESB-samræmisfirlýsingunni skal vera aðgengilegt viðkomandi yfirvöldum samkvæmt beiðni.

Framleiðandinn má einnig festa kenninúmer tilkynntu stofunnar á vogina á ábyrgð þess síðarnefnda, ef tilkynnta stofan, sem um getur í lið 5.5, samþykkir það.

5.7. Ef tilkynnta stofan samþykkir það má framleiðandinn, á ábyrgð tilkynntu stofunnar, festa kenninúmer tilkynntu stofunnar á voginum í framleiðsluferlinu.

5.8. *Viðurkenndur fulltrúi*

Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má uppfylla skyldur hans, fyrir hans hönd og á hans ábyrgð, að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu. Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má ekki uppfylla þær skyldur hans sem settar eru fram í liðum 5.2.1 og 5.3.

6. Aðferðareining G: Samræmi byggð á einingarsannprófun

6.1. Samræmi byggð á einingarsannprófun er samræmismatsaðferðin þar sem framleiðandinn uppfyllir skyldurnar sem mælt er fyrir um í liðum 6.2, 6.3 og 6.5 og tryggir og lýsir því yfir á eigin ábyrgð að vegin sem um er að ræða, sem hefur verið sannprófuð í samræmi við ákvæði liðar 6.4, sér í samræmi við kröfurnar í þessari tilskipun sem gilda um hana.

6.2. Tæknigögn

6.2.1. Framleiðandi skal útbúa tæknigögnin og gera þau aðgengileg tilkynntu stofunni sem um getur í lið 6.4. Gögnin skulu vera með þeim hætti að unnt sé að meta hvort vegin samræmist viðkomandi kröfum og þau skulu innihalda fullnægjandi greiningu og mat á áhættu. Í tæknigognunum skal tilgreina viðeigandi kröfur og þau skulu, að svo miklu leyti sem skiptir máli fyrir matið, fjalla um hönnun, framleiðslu og notkun vogar. Tæknigögnin skulu, þegar við á, innihalda a.m.k. eftirfarandi atriði:

- a) almenna lýsingu á voginni,
- b) frumdrög að hönnun og framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, straumrásum o.s.frv.,
- c) lýsingar og skýringar sem eru nauðsynlegar til að skilja umræddar teikningar og myndir og átta sig á notkun vogarinnar,
- d) skrá yfir samhæfðu staðlana sem beitt er að öllu eða einhverju leytí og hafa verið birtir í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hafi þessum samhæfðu stöðulum ekki verið beitt, þá lýsing á þeim lausnum sem eru valdar í því skyni að uppfylla grunnkröfur í þessari tilskipun, þ.m.t. skrá yfir viðeigandi tækniforskriftir sem var beitt, þegar samhæfðum stöðulum hefur verið beitt að hluta til skal í tæknigognunum tilgreina þá hluta þeirra sem beitt hefur verið,
- e) niðurstöður hönnunarútreikninga, athugana sem hafa verið gerðar, o.s.frv.,
- f) prófunarskýrslur.

6.2.2. Framleiðandinn skal varðveita tæknigognin þannig að þau séu tiltæk fyrir viðkomandi landsyfivöld í 10 ár eftir að vegin er sett á markað.

6.3. Framleiðsla

Framleiðandinn skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið og vöktun þess tryggi að framleiddar vogir séu í samræmi við viðeigandi kröfur í þessari tilskipun.

6.4. Sannprófun

Tilkynnt stofa, sem framleiðandi velur, skal framkvæma eða láta framkvæma viðeigandi athuganir og prófanir sem settar eru fram í viðeigandi samhæfðum stöðulum og/eða jafngildar prófanir sem settar eru fram í viðeigandi tækniforskriftum, til að ganga úr skugga um samræmi vogarinnar við viðeigandi kröfur í þessari tilskipun. Ef slíkur samhæfður staðall er ekki fyrir hendi skal tilkynnta stofan sem um er að ræða ákveða hvaða prófanir er viðeigandi að framkvæma.

Tilkynnti stofan skal gefa út samræmispottorð að því er varðar athuganir og prófanir sem framkvæmdar eru og skal hún setja kenninúmer sitt á samþykktu vog eða láta gera það á eigin ábyrgð.

Framleiðandinn skal varðveita samræmispottorðin þannig að þau séu tiltæk fyrir viðkomandi landsyfivöld í 10 ár eftir að vog er sett á markað.

6.5. Samræmimerki og ESB-samræmisfirlýsing

6.5.1. Framleiðandi skal festa CE-merki og viðbótarmelifraðimerki sem sett eru fram í þessari tilskipun, og á ábyrgð tilkynntu stofunnar sem um getur í lið 6.4, kenninúmer hins síðarnefnda á hverja vog sem fullnægir viðeigandi kröfum í þessari tilskipun.

6.5.2. Framleiðandinn skal gera skriflega ESB-samræmisfirlýsingu og varðveita hana þannig að hún sé tiltæk fyrir landsyfivöld í 10 ár eftir að vog er sett á markað. Í ESB-samræmisfirlýsingunni skal tilgreina fyrir hvaða vog hún var samin.

Afrit af ESB-samræmisfirlýsingunni skal vera aðgengilegt viðkomandi yfirlöldum samkvæmt beiðni.

6.6. *Viðurkenndur fulltrúi*

Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má uppfylla skyldur hans sem settar eru fram í liðum 6.2 og 6.5, fyrir hans hönd og á hans ábyrgð, að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu.

7. Sameiginleg ákvæði

7.1. Heimilt er að framkvæma samræmismat samkvæmt aðferðareiningu D, D1, F, F1 eða G á vinnusvæði framleiðanda eða á einhverjum öðrum stað, að því tilskildu að ekki þurfí að taka vogina í sundur vegna flutnings, að ekki þurfí að setja vogina saman á notkunarstað, eða annars konar tæknileg uppsetning að eiga sér stað er haft gæti áhrif á nothæfi vogarinnar, og tekni sé tillit til gildis þyngdarafils á notkunarstað eða nothæfi vogar sé ekki háð breytingum á þyngdarafli. Í öllum öðrum tilvikum skal þetta fara fram á notkunarstað vogarinnar.

7.2. Ef nothæfi vogar er háð breytingum á þyngdarafli er heimilt að málsméðferð sem um getur í lið 7.1 fari fram í tveimur áföngum og samanstendur seinni áfanginn af öllum athugunum og prófunum þar sem þyngdarafli getur haft áhrif á niðurstöður en sá fyrri samanstendur af öllum öðrum athugunum og prófunum. Seinni áfanginn skal fara fram á notkunarstað vogarinnar. Hafi aðildarriki ákvæðað þyngdaraflassvæði á yfirráðasvæði sínu jafngildir fullyrðingin „á notkunarstað vogarinnar“ orðunum „á þyngdaraflassvæði notkunarstaðar vogarinnar“.

7.2.1. Ef framleiðandi hefur ákvæðið að skipta öðru ferlinu, sem um getur í lið 7.1, í two áfanga en umsjón með áföngunum er ekki á hendi eins og sama aðila þá skal vog sem hefur farið í gegnum fyrri áfangann bera kenninúmer tilkynntu stofunnar sem sá um þann áfanga.

7.2.2. Aðilinn sem sá um fyrri áfangann skal gefa út vottorð, fyrir hverja vog, þar sem fram koma nauðsynlegar upplýsingar til að auðkenna vogina og þar sem tilgreindar eru athuganir og prófanir sem gerðar hafa verið.

Aðilinn sem sér um seinni áfanga ferlisins skal gera þær athuganir og prófanir sem ekki hafa þegar verið gerðar.

Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans skal tryggja að hann geti lagt fram samræmislíst tilkynntu stofunnar sé þess óskað.

7.2.3. Framleiðandi sem hefur valið aðferðareiningu D eða D1 á fyrsta stigi getur annað hvort notað sömu aðferð á öðru stigi eða ákvæðið að halda áfram á öðru stigi með aðferðareiningu F eða F1, eins og við á.

7.2.4. Setja skal CE-merki og viðbótarmælifræðimerki á vogina eftir að seinni áfanga er lokið ásamt kenninúmeri tilkynntu stofunnar sem sá um áfangann.

III. VIDAUÐI

ÁLETRANIR

1. **Vogir sem ætlaðar eru til notkunar sem talin er upp í liðum a til f í 2. mgr. 1. gr.**

1.1. Þessar vogir skulu bera eftirfarandi áletranir þannig að þær séu sýnilegar, læsilegar og óafmáanlegar:

- i. númer ESB-vottorðs um gerðarprófun, eftir því sem við á,
- ii. nafn, skráð viðskiptaheiti eða vörumerki framleiðanda,
- iii. nákvæmnisflokkur, ritaður innan í sporoskjulaga feril eða á milli tveggja láréttura lina, sem eru tengdar saman til endanna með tveimur hálflringjum,
- iv. hámarksgeta, táknuð með Max ...,
- v. lágmarksgeta, táknuð með Min ...,
- vi. skerðíngargildi, táknað með e = ...,
- vii. gerð, lotu- eða raðnúmer,
- og, ef við á,
- viii. fyrir vogir sem gerðar eru úr aðskildum en þó tengdum einingum: auðkenni á hverja einingu,
- ix. deilingargildi ef það er ekki það sama og e, táknað með d = ...,
- x. hámarksþiðbót vegna töru, táknuð með T = + ...,
- xi. hámarksfrádráttur vegna töru ef hann er annar en Max, táknaður með T = - ...,
- xii. deilingargildi fyrir töru ef það er annað en d, táknað með d'T = ...,
- xiii. örugg hámarkshleðsla, ef hún er önnur en Max, táknuð með Lim ...,
- xiv. sérstök hitamörk, á forminu ... °C/... °C;
- xv. hlutfall milli álagshluta og hleðslu.

1.2. Þessar vogir skulu útbúnar þannig að auðvelt sé að festa á þær samræmismerki og áletranir. Útbúnaðurinn skal þannig gerður að ekki sé mögulegt að fjarlægja samræmismerkið og áletranirnar án þess að eyðileggja hann og þannig að samræmismerkið og áletranirnar séu sýnileg þegar vogin er í edlilegri notkunarstöðu.

1.3. Ef notuð er merkiplata skal vera hægt að innsigla hana nema ekki sé hægt að fjarlægja hana án þess að eyðileggja hana. Ef unnt er að innsigla plötuna skal vera hægt að setja á hana eftirlitsmerki.

1.4. Áletranirnar Max, Min, e og d skulu sýndar nærri þeim stað sem niðurstöður birtast, séu þær ekki þar fyrir.

1.5. Á álagsskynjara sem er tengdur, eða hægt er að tengja við einn eða fleiri álagshluta, skulu vera viðeigandi áletranir um álagshlutana.

2. Vogir sem ekki eru ætlaðar til notkunar sem talin er upp í liðum a til f í 2. mgr. 1. gr. skulu með sýnilegum, læsilegum og óafmáanlegum hætti hafa:

- nafn, skráð viðskiptaheiti eða vörumerki framleiðanda,

— hámarksgeta, táknuð með Max ...

Þessar vogir skulu ekki hafa samræmismerki eins og sett er fram í þessari tilskipun.

3. **Tákn um takmarkaða notkun sem um getur í 18. gr.**

Tákn um takmarkaða notkun skal vera hástafurinn „M“, prentaður í svörtum lit á ferhyrndan, rauðan bakgrunn, 25 mm × 25 mm að stærð hið minnsta, með tveimur skálínum sem skerast og mynda kross.

*IV. VIDAUKEI*ESB-SAMRÆMISYFIRLÝSING (nr. XXXX)⁽¹⁰⁾

1. Gerð vogar/vog (framleiðslu-, gerðar-, lotu- eða raðnúmer):
2. Nafn og heimilisfang framleiðanda og, ef við á, viðurkennds fulltrúa hans:
3. Útgáfa þessarar samræmisyfirlýsingar er einungis ábyrgð framleiðandans.
4. Hluturinn sem yfirlýsingin á við (auðkenning vogar sem gerir rekjanleika mögulegan, ef nauðsyn krefur vegna auðkenningar vogar getur mynd þurft að fylgja):
5. Hluturinn, sem yfirlýsingin á við um og sem lýst er hér á undan, er í samræmi við viðkomandi samhæfingarlöggjöf Sambandsins:
6. Tilvísanir í viðkomandi samhæfða staðla sem eru notaðir eða tilvísanir í aðrar tækniforskriftir sem samræmisyfirlýsing miðast við:
7. Tilkynnt stofa ... (nafn, númer) ... framkvæmdi ... (lýsing á afskiptum) ... og gaf út vottorðið:
8. Viðbótarupplýsingar:
Undirritað fyrir og fyrir hönd:
(útgáfustaður og dagsetning):
(nafn, stöðuheiti)(undirritun).

⁽¹⁰⁾ Það er valfrjálst hvort að framleiðandinn úthlutar samræmisyfirlýsingunni númeri.

V. VIÐAUKI

A-HLUTI

Niðurfelld tilskipun með breytingum

(sem um getur í 45. gr.)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/23/EB

(Stjórið. EB L 122, 16. 5. 2009, bls. 6.)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)
nr. 1025/2012

Aðeins i-liður í 1. mgr. 26. gr.

(Stjórið. ESB L 316, 14.7.2012, bls. 12.)

B-HLUTI

Frestur til að leiða í landslög og gildistökudagsetningar tilskipananna sem tilgreindar eru í B-hluta VII. viðauka við tilskipun 2009/23/EB

(sem um getur í 45. gr.)

Tilskipun	Frestur til lögleiðingar	Dagurinn þegar gerðin kemur til framkvæmda
90/384/EBE	30. júní 1992	1. janúar 1993 (¹)
93/68/EBE	30. júní 1994	1. janúar 1995 (²)

(¹) Í samræmi við 3. mgr. 15. gr. tilskipunar 90/384/EBE skulu aðildarríkin, á 10 ára timabili frá gildistöku laga og stjórnsýslufyrirmæla sem aðildarríkin hafa samþykkt í því skyni að taka tilskipununa upp í landslög, heimila að settar verði á markað og/eða tekna í notkun vogir sem eru í samræmi við reglur sem voru í gildi fyrir 1. janúar 1993.

(²) Í samræmi við 2. mgr. 14. gr. tilskipunar 93/68/EBE: „Fram til 1. janúar 1997 skulu aðildarríkin heimila að vörurnar sem eru í samræmi við reglur um merkingu sem voru í gildi fyrir 1. janúar 1995 verði settar á markað og tekna í notkun.

*VI. VIDAUKI***SAMSVÖRUNARTAFLA**

Tilskipun 2009/23/EB	þessi tilskipun
1. mgr. 1. gr.	1. mgr. 1. gr.
Inngangsorð 2. mgr. 1. gr.	Inngangsorð 2. mgr. 1. gr.
i. liður a-liðar 2. mgr. 1. gr.	a-liður 2. mgr. 1. gr.
ii. liður a-liðar 2. mgr. 1. gr.	b-liður 2. mgr. 1. gr.
iii. liður a-liðar 2. mgr. 1. gr.	c-liður 2. mgr. 1. gr.
iv. liður a-liðar 2. mgr. 1. gr.	d-liður 2. mgr. 1. gr.
v. liður a-liðar 2. mgr. 1. gr.	e-liður 2. mgr. 1. gr.
vi. liður a-liðar 2. mgr. 1. gr.	f-liður 2. mgr. 1. gr.
b-liður 2. mgr. 1. gr.	g-liður 2. mgr. 1. gr.
1. mgr. 2. gr.	1. mgr. 2. gr.
2. mgr. 2. gr.	2. mgr. 2. gr.
3. mgr. 2. gr.	—
—	3. til 19. mgr. 2. gr.
3. gr.	1. og 2. mgr. 3. gr.
4. gr.	4. gr.
5. gr.	5. gr.
6. gr.	—
7. gr.	—
8. gr.	—
—	6. gr.
—	7. gr.
—	8. gr.
—	9. gr.
—	10. gr.
—	11. gr.
—	12. gr.
Inngangsorð 1. mgr. 9. gr.	Inngangsorð 1. mgr. 13. gr.
a-liður 1. mgr. 9. gr.	a-liður 1. mgr. 13. gr.
b-liður 1. mgr. 9. gr.	b-liður 1. mgr. 13. gr.
2. mgr. 9. gr.	2. mgr. 13. gr.
3. mgr. 9. gr.	—
10. gr.	—
11. gr.	—
12. gr.	—
—	14. gr.

Tilskipun 2009/23/EB	Þessi tilskipun
—	15. gr.
—	16. gr.
—	1. til 5. mgr. 17. gr.
—	6. mgr. 17. gr.
Fyrsti málslíður 13. gr.	Fjórða undircrain 5. mgr. 6. gr.
Annar málslíður 13. gr.	18. gr.
—	19. gr.
—	20. gr.
—	21. gr.
—	22. gr.
—	23. gr.
—	24. gr.
—	25. gr.
—	26. gr.
—	27. gr.
—	28. gr.
—	29. gr.
—	30. gr.
—	31. gr.
—	32. gr.
—	33. gr.
—	34. gr.
—	35. gr.
—	36. gr.
—	37. gr.
—	38. gr.
—	39. gr.
—	40. gr.
—	41. gr.
—	42. gr.
14. gr.	3. mgr. 3. gr.
15. gr.	—
—	43. gr.
—	1. mgr. 44. gr.
16. gr.	2. mgr. 44. gr.
17. gr.	45. gr.

Tilskipun 2009/23/EB	Bessi tilskipun
18. gr.	Fyrsta málsgrein 46. gr.
—	Önnur málsgrein 46. gr.
19. gr.	47. gr.
I. viðauki	I. viðauki
1. liður í II. viðauka	—
—	1. liður í II. viðauka
2. liður í II. viðauka	—
—	2. liður í II. viðauka
—	3. liður í II. viðauka
3. liður í II. viðauka	—
—	4. liður í II. viðauka
—	5. liður í II. viðauka
4. liður í II. viðauka	—
—	6. liður í II. viðauka
5. liður í II. viðauka	7. liður í II. viðauka
III. viðauki	—
IV. viðauki	III. viðauki
—	IV. viðauki
V. viðauki	—
VI. viðauki	—
VII. viðauki	V. viðauki
VIII. viðauki	—
—	VI. viðauki

YFIRLÝSING EVRÓPUÞINGSINS

Evrópuþingið telur að einungis þegar og svo framarlega sem framkvæmdargerðir, í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011, eru ræddar á fundum nefnda, megi líta svo á að þessar nefndir séu „framkvæmdanefndir“ í skilningi I. viðauka við rammasamninginn um samskipti á milli Evrópuþingsins og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Fundir nefnda falla því innan gildissviðs 15. liðs rammasamningsins þegar og svo framarlega sem önnur mál eru rædd.
